

Stock List

(浦安物流センター)

***ステンレス(SUS304)製パンチングメタル 【養生なし】**

穴径×ピッチ	装飾		丸孔																					
	○+		0.5×1.09	0.6×1.36	0.8×1.55	1×2	1.5×3	2×3	2×3.5	2.5×4	3×4	3×5	4×5	4×6	4×7	5×6	5×7	5×8	6×8	6×9	8×10			
配列	千鳥		60度千鳥	60度千鳥	60度千鳥	60度千鳥	60度千鳥	60度千鳥	60度千鳥	60度千鳥	60度千鳥	60度千鳥	60度千鳥	60度千鳥	60度千鳥	60度千鳥	60度千鳥	60度千鳥	60度千鳥	60度千鳥	60度千鳥	60度千鳥		
カタログNO	802		1	2	3	5	6	12	16	19	22	24	-	30	32	39	37A	38	42	44	51			
開孔率(%)	32.0		19.0	17.6	24.2	22.6	22.6	40.2	29.6	35.4	50.9	32.6	57.9	40.2	29.6	62.9	46.2	35.4	50.9	40.2	57.9			
サイズ	1×2		4×8		1×2		4×8		1×2		4×8		1×2		4×8		1×2		4×8		1×2		4×8	
	0.3t	○		○																				
0.4t	○		○																					
0.5t	○			○			○		○					○										
0.6t	○				○		○				○					○						○		○
0.8t	○					○		○			○			○	○				○			○	○	○
1.0t	○					○		○		○			○	○	○		○			○		○	○	○
1.2t	○										○					○					○	○		○
1.5t	○									○				○	○						○	○	○	
2.0t														○							○	○		○
2B	0.8t						○							○							○			
	1.0t													○							○			
	1.5t													○							○			
	2.0t													○							○	○		○
3.0t													○							○	○		○	

穴径×ピッチ	丸孔					角孔				長孔	ハニカム	
	8×12	10×15	12×18	15×20	20×30	3角×5	8角×10		3×20 L/L	7×8		
配列	60度千鳥	60度千鳥	60度千鳥	60度千鳥	60度千鳥	並列	並列		千鳥	千鳥		
カタログNO	52A	58	60	64	68	605	612		312	-		
開孔率(%)	40.2	40.2	40.2	50.9	40.2	36.0	64.0		39.7	76.6		
サイズ	1×2		4×8		1×2		4×8		1×2		4×8	
	0.3t											
0.4t												
0.5t												
0.6t												
0.8t			○	○					○		○	
1.0t	○		○	○					○		○	
1.2t	○		○	○								
1.5t	○		○	○	○		○		○		○	
2.0t	○		○	○	○		○		○		○	
2B	0.8t											
	1.0t											
	1.5t			○								
	2.0t	○		○	○	○		○		○		
3.0t	○		○	○								

***ステンレス(SUS304 片面HL)製パンチングメタル 【片面SPV付】**

穴径×ピッチ	丸孔			
	10×15			
配列	60度千鳥			
カタログNO	58			
開孔率(%)	40.2			
サイズ	1×2		4×8	
	1.5t	○	○	

***ステンレス(SUS430 2B)製パンチングメタル 【養生なし】**

穴径×ピッチ	丸孔			
	3×5		5×8	
配列	60度千鳥		60度千鳥	
カタログNO	24		38	
開孔率(%)	32.6		35.4	
サイズ	1×2		4×8	
	0.8t	○		○
1.0t	○		○	

***アルミ製パンチングメタル 【片面SPV付・0.5t及び1.0t 1φX2Pは養生なし】**

穴径×ピッチ	装飾	丸孔																		ハニカム				
	○+	1×2	2×3.5	3×4	3×5	4×7	5×8	5×10	6×9	6×12	8×10	8×12	10×13	10×15	12×18	15×20	20×30	6.5×7.3						
配列	千鳥	60度千鳥	60度千鳥	60度千鳥	60度千鳥	60度千鳥	60度千鳥	60度千鳥	60度千鳥	60度千鳥	60度千鳥	60度千鳥	60度千鳥	60度千鳥	60度千鳥	60度千鳥	60度千鳥	60度千鳥	千鳥					
カタログNO	802	5	16	22	24	32	38	40	44	45	51	52A	56	58	60	64	68	-						
開孔率(%)	32.0	22.6	29.6	50.9	32.6	29.6	35.4	22.6	40.2	22.6	57.9	40.2	53.6	40.2	40.2	50.9	40.2	79.3						
サイズ	1×2	4×8	1×2	4×8	1×2	4×8	1×2	4×8	1×2	4×8	1×2	4×8	1×2	4×8	1×2	4×8	1×2	4×8	1×2	4×8	1×2	4×8	1×2	4×8
0.5t(A1050)	○																							
0.8t(A1050)	○																							
1.0t(A1100)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
1.2t(A1050)																								
1.5t(A1100)	○																							
2.0t(A1100)																								
3.0t(A1100)																								

***アルミ(アルマイト付)製パンチングメタル 【両面SG付】**

穴径×ピッチ	丸孔						
	5×8			8×12		10×15	
配列	60度千鳥			60度千鳥		60度千鳥	
カタログNO	38			52A		58	
開孔率(%)	35.4			40.2		40.2	
サイズ	1×2	1×2	1×2	1×2	1×2	1×2	1×2
カラー	シルバークリア 艶有	ブロンズ 艶有	ブラック 艶消	ホワイト 艶有	ステンカラー 艶消	シルバー 封孔	シルバー 封孔
2.0t	○	○	○	○	○	○	○

***アルミ複合板製パンチングメタル**

穴径×ピッチ	丸孔			
	5×8			
配列	60度千鳥			
カタログNO	38			
開孔率(%)	35.4			
サイズ	1×2	1×2	1×2	1×2
カラー	シルバー	ブロンズ	ブラック	ステンカラー
3.0t	○	○	○	○

***アンチスリップ(黒皮)鋼板**

規格	片面型		片面型	
穴径×ピッチ	16φ(25φ)×40P		16φ(25φ)×40P	
板厚(T)	3.2t		4.5t	
開孔率(%)	約 6.0		約 6.0	
サイズ	3×6	4×8	3×6	4×8
	○	○	○	○

***鉄製エキスバンドメタル**

規格													XS-31	XS-32	XS-33	XS-41	XS-42	XS-43	XS-61	XS-62	XS-63													
板厚(T)	0.5t	0.5t	0.8t	0.8t	1.0t	1.0t	1.2t	1.6t	1.2t	1.6t	2.3t	1.6t	2.3t	3.2t	2.3t	3.2t	4.5t																	
刻み巾(W)	0.7	0.8	0.9	1.0	1.1	1.1	1.3	1.8	1.5	2.0	3.0	3.0	2.5	3.5	3.0	4.0	5.0																	
メッシュ寸法 SW×LW	3×4.5		7×14		4×8		7×14		7×14		10×20		7×14		16×32		12×30.5		12×30.5		12×30.5		22×50.8		22×50.8		22×50.8		34×76.2		34×76.2		34×76.2	
サイズ (S×L)	3×3	3×6	4×8	3×6	4×8	3×6	4×8	3×6	4×8	3×6	4×8	3×6	4×8	3×6	4×8	3×6	4×8	3×6	4×8	3×6	4×8	3×6	4×8	3×6	4×8	3×6	4×8	3×6	4×8	3×6	4×8			
生地	○	○		○		○		○		○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
ドブめっき																																		

※全てソロバン目。

***鉄(フラット)製エキスバンドメタル**

規格	XF-32	XF-33	XF-42	XF-43				
板厚(T)	1.6t	2.3t	2.3t	3.2t				
刻み巾(W)	-	-	-	-				
メッシュ寸法 SW×LW	12×30.5		12×30.5		22×50.8		22×50.8	
サイズ (S×L)	3×6	4×8	3×6	4×8	3×6	4×8	3×6	4×8
生地	○	○	○	○	○	○	○	○

※全てソロバン目。

***アルミ製エキスバンドメタル**

板厚(T)	0.8t	1.0t	1.5t			
刻み巾(W)	1.0	1.0	1.5			
メッシュ寸法 SW×LW	7×14		10×20		16×32	
サイズ (L×S)	1×2	4×8	1×2	4×8	1×2	4×8
	○		○		○	

※全てタタミ目。

規格	XS-63			XG-11			XG-21			XG-22		
板厚(T)	4.5t			4.5t			4.5t			6.0t		
刻み巾(W)	5.0			7.0			7.0			7.0		
メッシュ寸法 SW×LW	34×76.2			34×135.4			36×101.6			36×101.6		
サイズ (S×L)	6×3	8×4	10×5	6×3	8×4	10×5	6×3	8×4	10×5	6×3	8×4	10×5
生地	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ドブめっき												

※全てタタミ目。

***ステンレスSUS304製エキスバンドメタル**

規格																	S-31	S-32	S-33	S-42	S-43	S-62	S-63	G-21	G-22
板厚(T)	0.5t	0.6t	0.8t	0.8t	1.0t	1.0t	1.0t	1.2t	1.5t	1.2t	1.5t	2.0t	2.0t	3.0t	3.0t	4.0t	4.5t	6.0t							
刻み巾(W)	1.0	0.8	1.0	0.9	1.0	1.0	1.1	1.2	1.7	1.5	1.8	2.0	2.0	3.0	3.0	4.0	5.0	6.0							
メッシュ寸法 SW×LW	7×14	3×8	7×14	10×20	7×14	10×20	16×32	16×32	16×32	12×30.5	12×30.5	12×30.5	22×50.8	22×50.8	34×76.2	34×76.2	36×101.6	36×101.6							
サイズ (L×S)	1×2	1×2	1×2	1×2	1×2	1×2	1×2	1×2	1×2	1×2	4×8	1×2	4×8	1×2	4×8	1×2	4×8	1×2	4×8	1×2	4×8	1×2	4×8	1×2	4×8
	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

※全てタタミ目。

***鉄製ワイヤーマッシュ(1000×2000)**

ピッチ×ピッチ (マス目)	30×30	50×50	100×100	150×150
サイズ	1×2	1×2	1×2	1×2
線径	2.6φ			○
	3.2φ	○	○	○
	5.0φ			○
	6.0φ		○	○

注) ステンレス(SUS304)製ワイヤーマッシュは、
3.0φ×50×50 1000×2000のみ在庫あり。

*** 在庫内容は需要動向により予告なく変更することがあります。
また、数量は成り行きとなる為、お問い合わせ願います。**

茨城工場（ISO9001認証）で生産した確かな品質の商品を中心に豊富なラインナップで即納体制にて準備しております。

関東県内幅広く自社便にて納品しております。（配達エリア順次拡大中です。）

また小口地方発送も承っております。（最大1219×2438サイズまで発送可能）※1

まずは1枚からでもご相談下さい。

真心込めて対応させていただきます。

※1 1219×2438にて発送の場合、重量制限がありますのでご相談下さい。

メタルテック株式会社

本 社	〒130-0021 東京都墨田区緑4丁目29番9号 TEL.03-3633-8541（代表） FAX.03-3632-5530
浦安物流センター	〒279-0024 千葉県浦安市港25番地 TEL.047-354-6111（代表） FAX.047-354-6120
大阪物流センター	〒559-0032 大阪府大阪市住之江区南港南3丁目6番30号 (株)久津運送店南港営業所「南港かもめ倉庫」内 TEL.06-6614-7616（代表） FAX.06-6614-7617
茨 城 工 場	〒300-1424 茨城県稲敷郡下太田4663番14号 TEL.0297-87-2731（代表） FAX.0297-87-2746