

# 浦安物流センター Urayasu Logistics Center



# STOCK LIST

## 在庫一覧表

パンチングメタル (鉄製・ステンレス製・アルミ製)  
エキスパンドメタル (鉄製・ステンレス製)  
ワイヤーメッシュ  
アンチスリップ  
メタルディンプル

茨城工場 (ISO9001 認証) で生産した確かな品質の商品を中心に豊富なラインナップで即納体制にて準備しております。  
関東圏内幅広く自社便にて納品しております。(配達エリア順次拡大中です。)  
また、地方への小口発送も承っております。(最大1219×2438まで発送可能\*)  
まずは1枚からでもご相談下さい。真心込めて対応させていただきます。

※1219×2438を発送の場合、重量制限がありますのでご相談下さい。

 **メタルテック株式会社** <https://metaltech.co.jp/> 

本 社	〒130-0021 東京都墨田区緑4丁目29番9号 TEL.03-3633-8541 (代表) FAX.03-3632-5530
浦安営業所 浦安物流センター	〒279-0024 千葉県浦安市港25番地 TEL.047-354-6111 (代表) FAX.047-354-6120
大阪オフィス	〒550-0003 大阪府大阪市西区京町堀1丁目4番9号 京町橋八千代ビル10階A' 号室 TEL.06-7732-8330 FAX.06-6537-1710
大阪物流センター	〒559-0032 大阪府大阪市住之江区南港南3丁目6番30号 (株)久津運送店南港営業所「南港かもめ倉庫」内 TEL.06-6614-7616 (代表) FAX.06-6614-7617
茨城工場	〒300-1424 茨城県稲敷郡下太田4663番14号 TEL.0297-87-2731 (代表) FAX.0297-87-2746

# パンチングメタル

●鉄製パンチングメタル ★亜鉛鉄板 △ボンデ ○スーパーダイマ(「スーパーダイマ/SUPERDYMA®」は日本製鉄の商標登録です。)

穴径×ピッチ	装飾		丸孔									
	○十 千鳥	カスリ大 千鳥	1×2 60度千鳥	1.5×3 60度千鳥	2×3 60度千鳥	2×3.5 60度千鳥	2.5×4 60度千鳥	3×4 60度千鳥	3×5 60度千鳥	3×6 60度千鳥	4×8 60度千鳥	4×8 60度千鳥
配列	千鳥	千鳥	60度千鳥	60度千鳥	60度千鳥	60度千鳥	60度千鳥	60度千鳥	60度千鳥	60度千鳥	60度千鳥	60度千鳥
開孔率 (%)	32.0/28.0	36.0	22.6	22.6	40.2	29.6	46.2	35.4	50.9	32.6		
カタログNO	802/802A	806	5	6	12	16	18	19	22	24		
サイズ	3×6	4×8	3×6	4×8	3×6	4×8	3×6	4×8	3×6	4×8	3×6	4×8
冷延	0.4t											
	0.5t	○										
	0.6t											
	0.8t	○										
	1.0t	○	○									
	1.2t	○	○									
酸洗	1.6t	○	○									
	2.3t	○	○									
	3.2t											
	4.5t											
熱延	6.0t											
	0.4t	★										
	0.5t	★										
表面処理	0.8t	★								○		
	1.0t	★								★・△		
	1.2t											
	1.6t											

穴径×ピッチ	丸孔									
	4×5 60度千鳥	4×7 60度千鳥	4.5×6 60度千鳥	5×6 60度千鳥	5×8 60度千鳥	6×8 60度千鳥	6×9 60度千鳥	6×10 60度千鳥	8×10 60度千鳥	8×12 60度千鳥
配列	60度千鳥	60度千鳥	60度千鳥	60度千鳥	60度千鳥	60度千鳥	60度千鳥	60度千鳥	60度千鳥	60度千鳥
開孔率 (%)	57.9	29.6	50.9	62.9	35.4	50.9	40.2	32.6	57.9	40.2
カタログNO	-	32	33	39	38	42	44	46	51	52A
サイズ	3×6	4×8	3×6	4×8	3×6	4×8	3×6	4×8	3×6	4×8
冷延	0.4t									
	0.5t									
	0.6t									
	0.8t									
	1.0t	○								
	1.2t	○								
酸洗	1.6t	○								
	2.3t	○								
	3.2t									
	4.5t									
熱延	6.0t									
	0.4t									
	0.5t									
表面処理	0.8t								★・○	○
	1.0t									
	1.2t									
	1.6t									

穴径×ピッチ	丸孔									
	10×13 60度千鳥	10×15 60度千鳥	12×15 60度千鳥	12×18 60度千鳥	15×20 60度千鳥	15×22 60度千鳥	16×21 60度千鳥	20×30 60度千鳥	25×35 60度千鳥	30×40 60度千鳥
配列	60度千鳥									
開孔率 (%)	53.6	40.2	57.9	40.2	50.9	42.0	52.5	40.2	46.2	50.9
カタログNO	56	58	61	60	64	65	63	68	72	76
サイズ	3×6	4×8	3×6	4×8	3×6	4×8	3×6	4×8	3×6	4×8
冷延	0.4t									
	0.5t									
	0.6t									
	0.8t		○	○						
	1.0t	○	○	○						
	1.2t	○	○	○						
酸洗	1.6t	○	○	○						
	2.3t									
	3.2t									
	4.5t									
熱延	6.0t									
	0.4t									
	0.5t									
表面処理	0.8t									
	1.0t									
	1.2t									
	1.6t									

穴径×ピッチ	角孔		長孔		ダイヤ			ハニカム	
	8角×10	10角×13	3×20 L/L	4×25 S/L	10×20 L/L	8.5×16.5 L/L	16.5×28 S/L	6.5×7.3	7×8
配列	並列	並列	千鳥	並列	千鳥	千鳥	千鳥	千鳥	千鳥
開孔率 (%)	64.0	59.2	39.7	45.6	51.0	40.0	48.0	79.3	76.6
カタログNO	612	614	312	418	713	712	714	728	727
サイズ	3×6	4×8	3×6	4×8	3×6	4×8	3×6	4×8	3×6
冷延	0.4t								
	0.5t								
	0.6t								
	0.8t	○							
	1.0t	○	○						
	1.2t	○							
酸洗	1.6t	○	○						
	2.3t								
	3.2t								
	4.5t								
熱延	6.0t								
	0.4t								
	0.5t								
表面処理	0.8t								
	1.0t								
	1.2t								
	1.6t								

## ●ステンレス(SUS304)製パンチングメタル 【養生なし】

穴径×ピッチ	装飾		丸孔									
	○十 千鳥	60度千鳥	0.5×1.09 60度千鳥	0.6×1.36 60度千鳥	0.8×1.55 60度千鳥	1×2 60度千鳥	1.5×3 60度千鳥	2×3 60度千鳥	2×3.5 60度千鳥	2.5×4 60度千鳥	3×4 60度千鳥	
配列	千鳥	60度千鳥	60度千鳥	60度千鳥	60度千鳥	60度千鳥	60度千鳥	60度千鳥	60度千鳥	60度千鳥	60度千鳥	
開孔率 (%)	32.0	19.0	17.6	24.2	22.6	40.2	29.6	35.4	50.9			
カタログNO	802	1	2	3	5	6	12	16	19	22		
サイズ	1×2	4×8	1×2	4×8	1×2	4×8	1×2	4×8	1×2	4×8	1×2	4×8
BA	0.3t	○										
	0.4t	○										
	0.5t	○										
	0.6t	○										
	0.8t	○										
	1.0t	○										
2B	1.2t	○										
	1.5t	○										
	2.0t	○										
	3.0t	○										
#400※	0.8t											
	1.0t											
	1.5t											

穴径×ピッチ	丸孔									
	3×5 60度千鳥	4×5 60度千鳥	4×6 60度千鳥	4×7 60度千鳥	5×6 60度千鳥	5×7 60度千鳥	5×8 60度千鳥	6×8 60度千鳥	6×9 60度千鳥	8×10 60度千鳥
配列	60度千鳥									
開孔率 (%)	32.6	57.9	40.2	29.6	62.9	46.2	35.4	50.9	40.2	57.9
カタログNO	24	-	30	32	39	37A	38	42	44	51
サイズ	1×2	4×8	1×2	4×8	1×2	4×8	1×2	4×8	1×2	4×8
BA	0.3t	○								
	0.4t	○								
	0.5t	○								
	0.6t	○								
	0.8t	○	○							
	1.0t	○	○							
2B	1.2t	○								
	1.5t	○								
	2.0t	○								
	3.0t	○								
#400※	0.8t									
	1.0t									
	1.5t									

※片面#400

穴径×ピッチ	丸孔					角孔		長孔	ハニカム
	8×12 60度千鳥	10×15 60度千鳥	12×18 60度千鳥	15×20 60度千鳥	20×30 60度千鳥	3角×5 並列	8角×10 並列	3×20 L/L 千鳥	7×8 千鳥
配列	60度千鳥	60度千鳥	60度千鳥	60度千鳥	60度千鳥	並列	並列	千鳥	千鳥
開孔率 (%)	40.2	40.2	40.2	50.9	40.2	36.0	64.0	39.7	76.6
カタログNO	52A	58	60	64	68	605	612	312	-
サイズ	1×2	4×8	1×2	4×8	1×2	4×8	1×2	4×8	1×2
BA	0.3t								
	0.4t								
	0.5t								
	0.6t								
	0.8t		○	○					
	1.0t	○	○	○					
2B	1.2t	○	○	○					
	1.5t	○	○	○					
	2.0t	○	○	○					
	3.0t	○	○	○					
#400※	0.8t								
	1.0t								
	1.5t								

※片面#400

